

PRODUKTDATABLAD FDV

Modell: PE6HR-A



Safety for life

Bruksområde

Er nya Housegard brandsläckare innehåller ett ABC-pulver som är avsett för släckning av bränder i olika material såsom trä, papper, tyger, brandfarliga vätskor och kemikalier. Brandsläckaren kan också användas vid bränder i elektriska installationer som uppgår till 1000 Volt. Vid släckning av bränder i elektriska installationer skall du hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1 meter.

Användningsområde

Industri, offentlig verksamhet, verkstäder, jordbruk, sjöfart, offshore, transport, fordon, fritidsbåtar och andra platser där hög prestanda är avgörande. Pulverbrandsläckare är förstahandsvalet för bostäder.

Släckmedlets funktion

ABC-pulvret reagerar kemiskt med branden. Pulvret förhindrar kemiska kedjereaktioner som branden är beroende av. Pulvret bidrar också till att kväva branden, då syret trängs bort. För att förhindra att elden återuppstår vid bränder i ex. träverk, papper och tyg kan det vara nödvändigt att eftersläcka med vatten.

Placering

Släckaren levereras med en upphängningsanordning för montering på vägg. Om släckaren skall stå utomhus eller i en starkt förorenad miljö bör den placeras i ett specialskåp för brandsläckare. Brandsläckaren bör placeras väl synlig och lättillgänglig.

Underhåll och kontroll

Visuell kontroll av brandsläckaren är användarens ansvar, tex att det är tillfredsställande tryck i handsläckaren.

Underhåll av handsläckare skall utföras enligt SS 3656 och Housegard's serviceinstruktioner. I privata bostäder skall auktoriserad kontroll genomföras vart 5:e år och full service vart 10:e år.

För näringsverksamhet gäller SS 3656 och Housegard's serviceinstruktioner.



TEKNISK SPECIFIKATION

Brandklass:	ABC	Modell:	PE6HR-A
Effektivitetsklass:	55A 233B C	Artikel:	600168
Temperaturområde:	-30 °C / +60 °C	EAN:	7320896001688
Släckmedel:	SUN ABC Standard	Certifiering:	CE
Storlek släckare:	6 kg		
Tömningstid:	22 s		
Kastlängd:	4-6 m		
Arbetstryck:	15 Bar		
Arbetstryck:	15 Bar		
Cylindermaterial:	Stål		
Drivgas:	Nitrogen		
Bruttovikt (kg):	9.6		
Höjd (mm):	520		
Bredd (mm):	150		

VIKTIGT: Brandsläckaren måste alltid laddas om efter användning även om bara delar av innehållet använts. Omladdning kräver specialutrustning. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad. Använd endast specificerade släckmedel och reservdelar.

För mer information, kontakta: GPBM Nordic AB
Telefon: +46 (0)31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

GPBM Nordic