

tesa® 4100

Universal-packtejp
Produktinformation

Produktbeskrivning

tesa® 4100 bygger på en PVC-bärare belagd med naturgummiklister.

Den strukturerade filmytan garanterar en jämn och mjuk avrullning. Dessutom förhindrar den strukturerade ytan reflektioner vid t.ex. läsning av streckkoder, detta gör att produkten passar perfekt som etikettskydd.

Enkel avrullning gör det lättare att använda tesa® 4100 i automatisk föreseglingsutrustning.

Processen vid återvinning av kartong kommer inte att störas, vilket bekräftas av ledande återvinningsföretag och pappersbruk.

Huvudanvändning

tesa® 4100 används vid manuell eller automatisk kartongförselning för medeltunga kartonger.

Tekniska data

■ Bärare material	PVC-folie	■ Häftförmåga mot stål	2.2 N/cm
■ Total tjocklek	65 µm	■ Brottöjning	75 %
■ Typ av häftämne	Naturgummi	■ Brottstyrka	47 N/cm

Egenskaper

■ Automatisk	Ja	■ Tryckbarhet	++
■ Manuell applikation	Ja	■ Tyst avrullning	Ja

Evaluation across relevant tesa® assortment: ++ very good, + good, o medium, - low

Ytterligare information

tesa® 4100 är lätt att applicera tryck på. Tillgängliga färger: vit, brun och genomskinlig

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04100>

Sida 1 av 1 / Från och med 14.11.2014

tesa AB

Box 10275
SE-434 23 Kungsbacka
Tfn +46 (300) 553 50
Fax +46 (300) 194 94
sverige@tesa.com
www.tesa.se

tesa SE
A Belserdorf Company

tesa® produkter bevisar dagligen sin kvalitet under krävande förhållanden, och de utsätts regelbundet för stränga kontroller. All information och rekommendationer lämnas utifrån våra egna erfarenheter och på grundval av praktiska tester. Därutöver kan tesa SE inte lämna några uttalade eller underförstådda garantier, men inte begränsad till, någon underförstådd garanti för säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt ändamål. Användaren bör därför övertyga sig om tesa® produkten är lämplig för det avsedda ändamålet. I tveksamma fall står våra användningstekniker mycket gärna till tjänst med råd och anvisningar.