

# SPOLARVÄTSKA

## FÄRDIGBLANDAD

### Praktisk information

#### Användning

För att förhindra isbildning på vindrutor, strålkastare och i spolarsystem för alla typer av fordon.

#### Egenskaper

Spolarvätska löser effektivt alla typer av trafikfilm utan att missfärga lacken och ger en klar och ren yta.

#### Skyddsutrustning

Använd skyddshandskar vid regelbunden eller långvarig exponering. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.

#### Doseringsanvisningar

Används i koncentrat



CAR &  
VEICICLE

### Varningsmärkning produkt



#### Varning! Brandfarlig vätska och ånga.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde  
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu  
www.pls.nu | www.plsnorge.no

# SPOLARVÄTSKA

## FÄRDIGBLANDAD

### Teknisk information

#### Ingredienser

Etanol, isopropanol, tensid och vatten.

#### pH-Värde

pH 7 i koncentrat.

#### Hållbarhet

Enligt varje förpackning.  
Lagringstid ca 3 år.

#### Återvinning

Förpackningen sorteras som plastförpackningar.

### Art.nr & storleksinformation

Art.nr	Förp. strl.	Kartong strl.	Antal
13755	5000 ml 30x18x12 cm 5 kg	20 x 38 x 32 cm	3 st/kartong 108st/pall

### Varningsmärkning transport & EAN-koder



UN-kod: 1987

UNSPSC: 47131828

Tullnr: 34022090

Art. nr	EAN styck	EAN kolli	EAN pall
13755	7331244137553	17331244137550	27331244137557



CAR &  
VEICICLE



Fjärrvärmevägen 2, 541 65 Skövde  
0500 - 38 20 80 | info@pls.nu  
www.pls.nu | www.plsnorge.no