

# Worksafe EcoDamp

Engångspropp med hög och jämn dämpning. Tillverkad av Polyuretanskumplast.

- Konformad hörselpropp
- De mjuka och bekväma öronpropparna är enkla att sätta in och ta ur tack vare lång expansionstid



Art nr	Beskrivning	Färg
40210853	EcoDamp S 200 par/frp	Orange
40210854	EcoDamp L Detectable 100 par/frp	Blå
40210852	EcoDamp L 4 par/frp	Gul
40210857	EcoDamp L 200 par/frp	Gul
40210858	EcoDamp L Refill 300 par/frp	Gul
40210862	Proppdispenser	



**WORKSAFE**





### EcoDamp S

European Standard EN 352-2:2002

SNR: 24 dB

Attenuation data

H: 23 dB M: 23 dB L: 20 dB

1. Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2. Mean Attenuation dB	24.7	24.1	23.8	24.9	29.3	30.9	28.2	33.9
3. Standard Deviation dB	6.3	5.7	5.7	5.3	4.1	4.0	7.9	8.2
4. Assumed Protection dB	18.4	18.4	18.1	19.6	25.2	26.9	20.3	25.7

CE type approval by: FIOH, Finland

No. of certificate: 28020HKS01



### EcoDamp L / L Detectable

European Standard EN 352-2:2002

SNR: 37 dB

Attenuation data

H: 36 dB M: 34 dB L: 34 dB

1. Frequency Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2. Mean Attenuation dB	35.3	38.4	39.3	40.8	38.9	37.8	45.9	45.1
3. Standard Deviation dB	4.2	6.3	5.3	5.5	5.5	4.3	3.9	4.6
4. Assumed Protection dB (APV)	31.1	32.1	34.0	35.3	33.4	33.5	42.0	40.5

Size: 5–11 mm. Notified body: Berufsgenossenschaftliches Institut für Arbeitsschutz BGIA, DE-53754 Sankt Augustin, Germany. Kenn-Nr.: 0121

